

## Komponenten und Teileliste KF 600

Pos.	Bezeichnung	Art.Nr.	Stück
1	Gehäuse mit Farbe kpl.	601.1.0 KF	1
2	Abstützung 1400 mm kpl.	400.19.00 K	1
3	Abstützung 2000 mm kpl.	400.20.00 K	1
4	Abstützung 1400 mm zum Nachrüsten	400.22.00 K	1
5	Abstützung 2000 mm zum Nachrüsten	400.23.00 K	1
6	Schwenkel kpl.	600.3.0 K	1
7	Kurbel kpl.	250.2.0 K	1
8	Führungssäule 1400 kpl m. Gelenkschelle	600.6.014 G.K	1
9	Führungssäule 2000 kpl m. Gelenkschelle	600.6.020 G.K	1
10	Radachse kpl.	600.1.06 K	1
11	Fußkonsole Stahl kpl.	600.4.0 ST.K	1
12	Bohrwassersammelr.+Spanngriff D132 kpl.	250.8.0 K	1
13	Bohrwassersammelr.+Spanngriff D202 kpl.	250.9.0 K	1
14	Bohrwassersammelr.+Schraube D132 kpl.	250.8.01 K	1
15	Bohrwassersammelr.+Schraube D202 kpl.	250.9.01 K	1
16	Membrane D 132	150.8.7	1
17	Membrane D 202	250.8.7	1
18	Bohrmotorplatte kpl.	600.1.18 K	1
19	Distanzstück 110 mm kpl.	400.2.0 BD K	1
20	Distanzstück 190 mm kpl.	600.2.0 BD K	1
21	Schnellwechseldistanzstück 50 mm kpl.	600.1.19 BG K	1
22	Schnellwechseldistanzstück 170 mm kpl.	600.2.01 BDG K	1
23	Spannhalsadapter kpl.	150.11.0 K	1
24	Bohrmotorplatte für Hilti-Motore kpl.	400.1.18 H K	1
25	Bohrm.Anzeiger Motorabs.115-150 mm kpl	250.10.2 K	1
26	Endanschlag kpl.	250.6.30 K	1

## Technische Daten Stativ KF 600:

Max. Bohrdurchmesser	600 mm
Schlittenvorschubweg	1090 mm
Gewicht	37 kg
Gesamthöhe mm	1540
Motorleistung max.	5,3 KW
Übersetzungsverhältnis	1:20

Mehr Informationen finden Sie auf: www.flei-ka.de

Besuchen Sie uns auch auf: www.facebook.com/fleikasoyen