

Stempelstativ DST200KF

Produktbeschreibung

- Garantiert wasserdichte Decken- und Bodenbohrungen
- Sehr schnelle Installation des Bohrständers und der Absaugung
- Geringer Bohrabstand von der Wand (auch bei kleineren Durchmessern)
- Für Bohrungen bis 250mm Durchmesser
- Erweiterbar für horizontale Bohrungen ohne Verankerung
- Schlaganker überflüssig
- 100% wasserdicht durch Gebrauch von Dichtringen im Wassersammelring
- Dichtringe geben der Diamantbohrkrone Stabilität
- Mit dem speziellen Fuß sehr tauglich für Serienbohrungen

Ersatzteile

Position	Artikelnummer	Bezeichnung
2	150.1.0KF.KF	Gehäuse kpl. (mit Farbe)
201	FS.1700.50	Führungssäule 1700 mm 50x50 Edelstahl
202	11E.03.205	Führungssäule 1700 mm 40x40 galv.
203	11E.03.215.K4	Arretiervorrichtung 40x40 kpl.
204	880.03.252.0044	Gasdruckfeder Serie 08-19
205	508.9	Polyamide Fußplatte Ø 100
205	508.5	Polyamide Fußplatte Ø 120
206	508.6	Spindel galv. M16 x 125
207	505.02.516	Einschlagstopfen 3.V50 x 2.5 / M16
208	564.10.140.6000	Rolle Ø 100x25GL
209	464.10.140.6000	Rolle Ø 100x24GL
210	150.1.18.KFK-H	Schnellwechselplatte spezielle Ausführung für horizontal Bohrungen
	600.1.19.K	Schnellwechselplatte kpl.
	600.1.18.KF.K	Schnellwechselplatte
	1114051	Fuß für Stempelstativ inkl. Rolle Ø 100 und Gasdruckfedern
211	1105050	Adapter Edelstahl 50x50